

Maskine navn

PM2100 Blue Wolf



Beskrivelse

PM2100 Kompressor 21m³/min ATEX & DNV 2.7-1 er specielt designet og bygget til det danske offshore marked. Kompressoren er diesel drevet og godkendt til ATEX Zone 2 samt Norsok Z-015. Af PM2100 Kompressorens unikke kendetegn kan nævnes:

- Godkendt til drift uden flammefælde.
- Støjsvag.
- Duplex løsninger = Fordobling serviceintervallet.
- Forlænge udstødningen op til 40m.
- Siemens PLC drift og sikkerhedsovervågning.
- GPS tracking.
- 4 x Luftudtag som giver ekstra fleksibilitet.
- Trykluft renser tilbydes som sikrer optimal trykluftkvalitet.

Tekniske data

| | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| Størrelse (L x B x H): | 4600 x 2300 x 2700 mm | Max. tryk: | 10 Bar |
| ATEX Klassifikation: | Zone 2 | Start trykluft: | 6 Bar |
| Ramme type: | DNV 2.7-1 - 15' container | Slange tilslutning: | 3 x 2" BSP + 1 x 1" CEJN |
| Vægt: | 10500 kg | Støjniveau: | 83 dB (A) |
| Fladelast: | 993 kg/m ² | Starter system: | Hydraulic starter |
| EI-stik type: | CEAG 230/16 3P | Diesel Kapacitet: | 400 L |
| Strømforsyning: | 110-230 V | Brændstofforbrug: | 40 l/h |
| Spænding: | 3,0 A | Luftflow: | 21 m ³ /min |

Udstyr visning



Relaterede produkter



PM2100 Blue Wolf Trykluftrenser ATEX & DNV 2.7-1 sikrer optimal kvalitet af trykluft, og leverer op til 98% reduktion af vand og salt i tryklufforsyningen, med dugpunkt på -40°C...



PM400 Blue Wolf Elektrisk 30 kW, 4m³/min, ATEX Zone 2, Norsok Z-015 og DNV 2...



Air Receiver 1 m³ DNV 2.7-1 to combine with compressor for extra buffering capacity. Compressor available in machine category Compressor. The frame is fitted with a box for storage of air hose...

For yderligere information kontakt venligst:

Pieter Mouritsen

Telefon: +45 4697 5210

E-mail: pm@pm.dk